


List technických údajů

Revizní víko ZES9

Objednací číslo: 7406674



Vložka protahovací krabice k zaslepení čtvercového montážního otvoru jmenovité velikosti 9 v kanálových systémech a dvojitéch a dutých podlahách v interiéru. Ochranný kobercový rám z polyamidu.

Při dodání je osazení pro podlahovou krytinu nastaveno na 5 mm, v případě potřeby jej lze také nastavit na 3, 8 nebo 10 mm.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7406674
Typ	ZES9-2 U10T 9011
Označení 1	Vložka protahovací krabice
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Barva	grafitově černá; RAL 9011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	206,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,723 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Revizní víko ZES9

Objednací číslo: 7406674



Rozměry



Délka	264 mm
Šířka	264 mm
Výška	65 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	0
Provedení	Čtvercová
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Výška podlahy, min.	62 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Délka – vnější rozměr	264 mm
Délka – montážní rozměr	242 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Upínací rozsah D, max.	73 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 2 000 N
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm